



BACHLER

Feinstaub-Box

Gegen Feinstaub bei Sanierungsarbeiten in Sanitärräumen

Anwendung:

Bei Sanierungsarbeiten wird das Gerät mittels Rohr oder einem Schlauch mit 100 mm Durchmesser mit dem WC-Stutzen verbunden. Über das WC-Abflussrohr kann die gefilterte Luft abgeführt werden. Die Türen zum Wohnbereich sollten geschlossen werden. Nach Inbetriebnahme des Gerätes entsteht im Bad ein Unterdruck, wodurch das Verbreiten von Feinstaub in andere Räume verhindert wird.

Weiters ist die Feinstaub-Box mit einem Staubfilter für Feinstaubteile ausgerüstet. Eventuell angesaugte grobe Staubteile werden im Gerät abgelagert und können nach Beenden der Arbeiten mühelos aus der Box entfernt werden. Die Luftabführung kann auch über Fenster oder Abluftschläuche, usw. erfolgen.



Die Vorteile:

- Leistungsstark
- Mehrstufentechnik
- Vielseitig verwendbar
- Robuste Bauweise
- Hohe Filterleistung
- Alu-Gehäuse

Die Feinstaub-Box ist das ideale Gerät bei der Badsanierung, so bleibt der übrige Wohnbereich feinstaubfrei.

Technische Daten:

Luftleistung:	zw. 350 - 400 m ³ /h
Leistungsaufnahme:	max. 180 W
Gesamtgewicht:	7 kg
Maße:	300 x 300 x 200 mm
Abluft:	Rohrstutzen Ø 100 mm



BACHLER



BACHLER

Inbetriebnahme der Feinstaub-Box:

- Verbindung der Abflussleistung über den WC-Stutzen
- Stecker einstecken
- Schalter je nach Bedarf auf I oder II einschalten
- Bei starker Staubentwicklung Filter und Gerät reinigen (Deckel abnehmen). Hierzu Strom abschalten und den Stecker ziehen. Den Filter herausnehmen oder erneuern. Den Staub aus der Vorkammer des Gerätes mit dem Staubsauger entfernen und den Filter wieder einsetzen. Der Deckel wird anschließend mit vier Schrauben verschlossen und das Gerät kann wieder in Betrieb genommen werden.



Die Feinstaub-Box sollte von Zeit zu Zeit geöffnet und mit dem Staubsauger oder eventuell mit Pressluft gereinigt werden. Wir empfehlen weiters den Filter nach einer gewissen Zeit auszuwechseln.

Das Gerät ist ansonsten völlig wartungsfrei.

Garantie-Erklärung:

Der Hersteller leistet für einwandfreie und fehlerfreie Fertigung eine Garantie von zwei Jahren, gerechnet vom Tag des Kaufes zu nachfolgenden Bedingungen:

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, durch kostenlosen Austausch der defekten Teile behoben.

Der Garantieanspruch erlischt beim öffnen des Geräts durch den Käufer oder Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch unsachgemäßen Stromanschluss sowie höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Die BA-Bachler e.U. behält sich vor, bei Garantiereklamationen das defekte Gerät auszutauschen. Ausgetauschte, defekte Geräte gehen in unser Eigentum über.

Weitergehende Ansprüche bestehen aufgrund der Garantie nicht.

Der Garantieanspruch ist vom Käufer durch Vorlage des Kaufbeleges nachzuweisen.



BACHLER